



LEGENDA:	
<div>A</div>	A – Oprawa oświetlenia podstawowego typu "panel LED" 29W 2200lm IP20, do wbudowania/natynkowa
<div>B</div>	B – Oprawa oświetlenia podstawowego typu "downlight" 20W 2200lm IP54, do wbudowania
<div>C</div>	C – Oprawa oświetlenia podstawowego typu "belka" 25W 3000lm IP65, montaż natynkowy
<div>AW1</div>	AW1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W, czas podtrzymania 1h
<div>EW1</div>	EW1 – Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego HYBRYD PRIMOS SGN 1h Kierunek ewakuacji, jednostronna
<div>EW3</div>	EW3 – Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego HYBRYD PRIMOS SGN 1h Exit
<div>+T</div>	+T – Oprawa awaryjna LED natynkowa, czas podtrzymania 1h; zewnętrzna doświetlająca, wyposażona w termostat i grzałkę
<div>TU</div>	Rozdzielnica elektryczna
<div></div>	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
<div></div> <div></div>	Gniazdo wtyczkowe 16A/230V 1P+N+Z IP44,h=30cm 2x Gniazdo wtyczkowe 16A/230V 1P+N+Z, h=30cm
<div></div> <div></div>	Wypust siłowy 1-fazowy 230V Wypust siłowy 3-fazowy 400V
<div></div> <div></div>	Łącznik jednobiegunowy h=120cm, Łącznik jednobiegunowy IP44 h=145cm
<div></div>	Łącznik podwójny h=120cm
<div>FB1</div>	FB1–zestaw gniazd biurowych typu floorbox 3 moduły: – 2x 230V/16A 1P+Z+N, IP20 firmy Hager – 1x Rezerwa miejsca na gniazda sieciowe
<div>FB2</div>	FB2–zestaw gniazd biurowych typu floorbox 6 moduły: – 4x 230V/16A 1P+Z+N, IP20 firmy Hager – 2x Rezerwa miejsca na gniazda sieciowe
<div>FB3</div>	FB3–zestaw gniazd biurowych typu floorbox 12 moduły: – 6x 230V/16A 1P+Z+N, IP20 firmy Hager – 6x Rezerwa miejsca na gniazda sieciowe
<div></div>	Kanał podłogowy dla kabli zasilających zestaw floorbox

UWAGI:
1. Sposób przygotowania okablowania oraz zasilania kamer uzgodnić z wykonawcą.

LOKAL - PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

nr	nazwa pomieszczenia	typ posadzki	pow. użytkowa [m²]
1/01	czytelnia z przestrzenią warsztatową	wykładzina	49,60
1/02	biuro	wykładzina	12,98
1/03	biuro	wykładzina	8,80
1/04	sala konferencyjna	wykładzina	6,84
1/05	pom. socjalne	gres	3,31
1/06	toaleta	gres	3,47
1/07	zaplacze	wykładzina	1,91
1/08	kawłarnia	wykładzina	24,74
1/09	toaleta	gres	4,53
SUMA POW. LOKALU:			116,17 m2
POW. UŻYTKOWA LOKALU:			102,95 m2

Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie, każdorazowo, przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy, skontaktować się z projektantem.

hills - architekci

kom. +48 509 866 814
e-mail: aszydlowski@hills-architekci.pl

ul. Świętojańska 139/III lok. 155A
81-404 Gdynia

www.hills-architekci.pl

OBIEKT/ADRES
Lokal usługowy Dzienny Ośrodek Wsparcia, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych
ul. Warszawska 47, Gdynia

INWESTOR/ADRES
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Gdyni, Ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch.
Mirosław Prociński

BRANŻA
ELEKTRYKA

NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH:
3879/Gd/89
specjalność elektryczna bez ograniczeń

RYSunek
RZUT PARTERU

NR RYSUNKU
E-1

SKALA
1:50

DATA
Marzec 2021

PODPIS